

$\lambda_{d,tab}$ pro prosté nosníky a různé třídy betonu

	Pevnostní třída betonu						
ρ %	12/15	16/20	20/25	25/30	30/37	40/50	50/60
0,5	14,6	15,8	17,0	18,5	20,5	25,8	32,0
1,5	12,2	12,6	13,0	13,5	14,0	15,0	16,0

$\lambda_{d,tab}$ pro konzoly a různé třídy betonu

	Pevnostní třída betonu						
ρ %	12/15	16/20	20/25	25/30	30/37	40/50	50/60
0,5	5,8	6,3	6,8	7,4	8,0	10,3	12,8
1,5	4,9	5,0	5,2	5,4	5,6	6,0	6,4

$\lambda_{d,tab}$ pro krajní pole spojitého nosníku a různé třídy betonu

	Pevnostní třída betonu						
ρ %	12/15	16/20	20/25	25/30	30/37	40/50	50/60
0,5	19,0	20,5	22,1	24,1	26	33,5	41,5
1,5	15,9	16,4	16,9	17,6	18	19,5	20,8

$\lambda_{d,tab}$ pro vnitřní pole spojitého nosníku a různé třídy betonu

	Pevnostní třída betonu						
ρ %	12/15	16/20	20/25	25/30	30/37	40/50	50/60
0,5	21,9	23,7	25,5	27,8	30,8	38,6	48
1,5	18,3	18,9	19,5	20,3	21	22,5	24

$\lambda_{d,tab}$ pro lokálně podporovanou desku a různé třídy betonu

	Pevnostní třída betonu						
ρ %	12/15	16/20	20/25	25/30	30/37	40/50	50/60
0,5	17,5	19,0	20,4	22,2	24,6	30,9	38,4
1,5	14,6	15,1	15,6	16,2	16,8	18,0	19,2