

Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti R_{dt} [kPa] zemin jemnozrnných
při hloubce založení 0,8-1,5 m, pro šířku základu < 3,0 m

Třída	Symbol	Tabulková únosnost R_d			
		šířka základu - b [m]			
		měkká	tuhá	pevná	tvrdá
F1	MG	110	200	300	500
F2	CG	100	175	275	450
F3	MS	100	175	275	450
F4	CS	80	150	250	400
F5	ML,MI	70	150	250	400
F6	CL,CI	50	100	200	350
F7	MH; V; ME	50	100	200	350
F8	CH; CV; CE	40	80	160	300

Převzato z ČSN 731001 - určeno pouze pro studijní účely

Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti R_{dt} [kPa] zemin písčitých při hloubce založení 1m

Třída	Symbol	Tabulková únosnost R_d			
		šířka základu - b [m]			
		0,5	1,0	3,0	6,0
S1	SW	300	500	800	600
S2	SP	250	350	600	500
S3	S-F	225	275	400	325
S4	SM	175	225	300	250
S5	SC	125	175	225	175

Převzato z ČSN 731001 - určeno pouze pro studijní účely

Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti R_{dt} [kPa] zemin šterkovitých při hloubce založení 1m

Třída	Symbol	Tabulková únosnost R_d			
		šířka základu - b [m]			
		0,5	1,0	3,0	6,0
G1	GW	500	800	1000	800
G2	GP	400	650	850	650
G3	G-F	300	450	700	500
G4	GM	250	300	400	300
G5	GC	150	200	250	200

Převzato z ČSN 731001 - určeno pouze pro studijní účely