Součinitele pro stanovení ohybových momentů u obdélníkových desek po obvodě podepřených zatížených rovnoměrným zatížením, při zabránění nadzvedávání rohů desky, $l_x \leq l_y$ (pozn.:v obr.značeny vektory ohyb.momentů)

Typ podepření	Součinitel	Součinitele β_{xe}, β_{xm}, β_{ym}, pro l_y/l_x =							
		1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,75	≥2,0
	β_{xe}	-0,031	-0,037	-0,042	-0,046	-0,050	-0,053	-0,059	-0,063
	β_{xm}	0,024	0,028	0,032	0,035	0,037	0,040	0,044	0,048
	β_{ye}	-0,032							-0,032
	β_{ym}	0,024							0,024
	β_{xe}	-0,039	-0,044	-0,048	-0,052	-0,055	-0,058	-0,063	-0,067
	β_{xm}	0,029	0,033	0,036	0,039	0,041	0,043	0,047	0,050
	β_{ye}	-0,037							-0,037
	β_{ym}	0,028							0,028
	β_{xe}	-0,039	-0,049	-0,056	-0,062	-0,068	-0,073	-0,082	-0,089
	β_{xm}	0,030	0,036	0,042	0,047	0,051	0,055	0,062	0,067
	β_{ye}	-0,037							-0,037
	β_{ym}	0,028							0,028
	β_{xe}	-0,047	-0,056	-0,063	-0,069	-0,074	-0,078	-0,087	-0,093
	β_{xm}	0,036	0,042	0,047	0,051	0,055	0,059	0,065	0,070
	β_{ye}	0,045							-0,045
	β_{ym}	0,034							0,034
	β_{xm}	-0,046	-0,050	-0,054	-0,057	-0,060	-0,062	-0,067	-0,070
	β_{xm}	0,034	0,038	0,040	0,043	0,045	0,047	0,050	0,053
	β_{ym}	0,034							0,034
	β_{xm}	0,034	0,046	0,056	0,065	0,072	0,078	0,091	0,100
	β_{ye}	-0,045							-0,045
	β_{ym}	0,034							0,034
	β_{xe}	-0,057	-0,065	-0,071	-0,076	-0,081	-0,084	-0,092	-0,098
	β_{xm}	0,043	0,048	0,053	0,057	0,060	0,063	0,069	0,074
	β_{ym}	0,044							0,044
	β_{xm}	0,042	0,054	0,063	0,071	0,078	0,084	0,096	0,105
	β_{ye}	-0,058							-0,058
	β_{ym}	0,044							0,044
	β_{xm}	0,055	0,065	0,074	0,081	0,087	0,092	0,103	0,111
	β_{ym}	0,056							0,056