


- POLOŽKY VÝZTUŽE
- (1) Ø8, L = 2050 mm, 194 ks
  - (2) Ø8, L = 1400 mm, 179 ks  
900
  - (3) Ø6, L = 1600 mm, 129 ks
  - (4) R.V. Ø6, L = 6800 mm, 29 ks
  - (5) R.V. Ø6 L = 9400 mm, 20 ks
  - (6) Ø6, L = 600 mm, 39 ks  
40

OCEL: B400B  
 BETON: C30/37- XC4,XF1 - CL0,1 D<sub>max</sub> 64mm, S1  
 E = 25 GPa podle ČSN ISO 6784

SPECIFIKACE VRSTVENÍ VÝZTUŽE (1. VRSTVA JE BLÍŽ HORNÍMU POVRCHU DESKY)



VÝZTUŽ KÓTOVÁNA NA OSU  
 KRYTÍ 30 mm

NÁZEV VÝKRESU: VÝKRES HORNÍ VÝZTUŽE DESKY (VARIANTA PRO ÚSPORU MATERIÁLU)	FORMÁT A4: 2
NÁZEV PŘEDMĚTU: 133NNKB	MĚŘÍTKO: 1:50
VYPRACOVAL: JAKUB HOLAN	DATUM: 03/2021
KONTROLOVAL:	Č. VÝKRESU: